









Индустриальные принтеры Руководство по дополнительным опциям.



Дополнительные опции промышленных принтеров Zebra

			ZT210	ZT220	ZT230	ZT410	ZT420	105SLPlus	ZT510	110Xi4	140Xi4	170Xi4	220Xi4	ZT610	ZT620	ZE500-4	ZE500-6		
Печатающие головки																			
	Печатающие головки	Печатающая головка; 203 dpi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		Печатающая головка; 300 dpi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Печатающая головка; 600 dpi				•					•				•				
	Печатающие головки с увеличенным сроком службы	Печатающая головка с увеличенным сроком службы с разрешением 203 dpi используются для прямой термопечати в больших объемах							•		•						•		
		Печатающая головка с увеличенным сроком службы с разрешением 300 dpi используются для прямой термопечати в больших объемах							•		•						•		
Опции подключения																			
	Опция беспроводного сервера печати	Подключение к сетям 802.11ac с помощью этой устанавливаемой дополнительной платы радиосвязи. Комплект для использования в: США и Канаде, Японии и остальных странах.							•					•	•				
		Подключение к сетям 802.11 a/b/g/n с помощью этой устанавливаемой дополнительной платы радиосвязи. Комплект для использования в: США и Канаде, Японии и остальных странах.		•	•	•	•												
		Подключение к сетям 802.11 b/g с помощью дополнительной платы радиосвязи							•		•	•	•	•				•	•
	Опция Аппликатора/RS232	Интерфейсная карта аппликатора 5–24 В (разные карты для 5 В и 24 В на Xi4)									•	•	•	•	•	•			
	Внутренний сервер печати IPv4 Ethernet	10/100 Сетевая карта	•	•	•	• ¹	• ¹	•	•	• ¹	•	•	•	•	• ¹	• ¹			
		Предоставляет дополнительный проводной порт Ethernet 10/100/1000								•					• ¹	• ¹			
	Внешний сервер печати IPv6 Ethernet	Внешний сервер печати IPv6, который соединяет сеть и ваш принтер; требуется параллельный порт для подключения	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•
	Внутренний сервер печати IPv6 Ethernet	Внутренний сервер печати IPv6, который соединяет сеть и ваш принтер. Заменяет параллельный порт							•		•	•	•	•					
	Параллельный порт	Добавляет возможность подключения через параллельный порт		•	•	•	•			•					•				
USB хост-порт	Обновление до хост-карты USB для выполнения функций хоста, аналогичных ПК; позволяет выполнять обновления с помощью USB-накопителя и обеспечивает взаимодействие с клавиатурами и сканерами								•					•	•				
Опции носителя/этикетки																			
	Отрезчик	Внешний отрезчик с улавливающим лотком для использования с носителями, такими как бирки, чтобы обеспечить ровную линию отрезки	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Опции перемотки, отделителя, намотки	Внутреннее намоточное устройство с приемным креплением для полного рулона этикеток или отслаивания и перемотки подложки						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Peel and Present Option	Опция пассивного отслаивания этикетки	•	•	•	•	•												
	Peel with Liner Take up	Опция пассивного отслаивания с функцией намотки подложки				• ²	•								•	•			
	Ribbon Coated-In Spindle	Опция держатель риббона					•												
	Media Supply Hanger Kit	Опция держатель носителя (рулона этикеток)					•								•	•			
	Media Supply Spindle	Опция намотчика подложки с внутренним диаметром 3 дюйма										•	•	•	•				
	RFID опции																		
	RFID опции	Добавьте возможность кодирования RFID с помощью этой простой в установке опции. Поддержка RFID-меток UHF, совместимых с протоколами EPC Gen 2 V2, ISO / IEC 18000-63 и RAIN RFID. Доступно в большинстве стран мира.				•	•			•				•	•	•			
Другие опции																			
	Блок клавиатуры с дисплеем	Подключается напрямую к принтеру Zebra; предназначен для экономии места за счет устранения необходимости подключения к ПК. Подключается в интерфейс аппликатора/RS232	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

¹ В стандартной комплектации принтер поставляется с внутренним Ethernet.
² ZT230 (только заводская комплектация).