

Термотрансферная лента (риббон) UP409 RESIN PREMIUM EXTRA

Термотрансферная низкотемпературная универсальная смоляная лента класса PREMIUM EXTRA, имеет длительный срок гарантийного использования. Обеспечивает хорошее качество печати на этикетках, покрытых лаком, обладает отличной стойкостью к истиранию, позволяет качественно печатать штрих коды, крупный и мелкий шрифт, изображения. Имеет специальное покрытие обратной стороны риббона с антистатическими свойствами для уменьшения износа и засорения термоголовок принтеров. Минимальный размер печатаемого текста 3 pt.

Характеристики риббона		Диаграмма характеристик
Тип красящего слоя	RESIN (смола)	
Толщина риббона	< 7,0±0,3 μm	
Тип основы	Полиэстер (4,5±0,3μm)	
Цвет	Черный	
Насыщенность	Менее чем 1,0 (MACBETH)	
Скорость печати	До 6"/сек (150 мм/сек)	
Энергия при печати	15mJ/мм²	
Характеристики изображения		
Насыщенность изображения	Более чем 1,8 (MACBETH)	
Штрихкод	Более чем ANSI 3,5/A (вертикально-ориентированные штрихкоды)	
Рекомендованные типы материалов	Синтетическая бумага, полиэтилен, полипропилен, синтетические пленки, полуглянцевая и матовая бумаги, применяется для печати на этикетках, покрытых лаком	
Стойкость к истиранию*	Более чем 90% (MACBETH)	
Стойкость к солнечным лучам**	Более чем 70% (MACBETH)	
Условия эксплуатации	Температура: от 5°C до 45°C / Относительная влажность: 20% – 80%	
Условия хранения	Температура: от -5°C до 40°C / Относительная влажность: 20% – 80%	
*Тест на истирание. Давление: 1,96 X 10⁴ Pa, количество циклов: 3100 циклов, рифленая бумага. **UVтест. 720 часов на UV тестирующей машине, что экв. 12 месячному воздействию дневного освещения.		